

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Ассоль" Вешалка АС-22

Габаритные размеры в мм,
700x19x1300
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014



Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Крючок	3
2		Крючок	3
3		Подвеска пластиковая D35	2
4		Дюбель п/п 10x50	2
5		Крючок для навесов 55мм	2
6		Шуруп 4x25	12

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	700	1300	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену. Просверлите два отверстия под дюбель. Вбейте два дюбеля и вкрутите крючки для навесов.
2. Вбейте подвески пластиковые (Рис. 1).
3. Снимите с крючков декоративные фиксаторы. С помощью шурупов 4x25 прикрутите крючки в детали 1. Установите фиксаторы на крючки (Рис. 2).
4. Повесьте вешалку на стену.
5. При необходимости выполните регулировку (Рис. 3)




Рис.1




Рис.2




Рис.3