

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия  
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Мебель бытовая "Виктория" Зеркало ВИ-20

Габаритные размеры в мм,  
**2000x20x600**

(длина; ширина; высота)  
**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	600	2000	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Подвеска пластиковая D20 зубчатая	2
2		Дюбель п/п 10x50	2
3		Крючок для навесов 55мм	2
4		Дюбель п/п 8x60	2
5		Шуруп 4x70	2

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Установите подвески пластиковые (Рис. 1).

**Важно:** установите подвеску пластиковую таким образом, чтобы площадка с зубчатой опорой была строго вверху (Рис. 1). Такое расположение подвески обеспечит легкое выполнение монтажа изделия на стене и его регулировки.

2. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену (Рис. 1). Просверлите два отверстия под дюбель п/п 10x50. Вбейте два дюбеля п/п 10x50 и вкрутите крючки для навесов.

3. Повесьте зеркало на стену.

\* Для дополнительной фиксации зеркала рекомендуется его крепить к стене. Навесьте зеркало на крючки. Сделайте наметки на стене через сквозные отверстия в детали 1. Снимите зеркало. Полученные наметки на стене рассверлите сверлом диаметром 8 мм под дюбель 8x60. Вбейте дюбеля. Повесьте зеркало на стену. В ранее вбитые дюбели вкрутите шурупы 4x70 (Рис. 2).




Рис.1




Рис.2